

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ НПВХ ДЛЯ СИСТЕМ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ТУ 2248-050-73011750-2016

с 15 марта 2016 г.


Трубы из непластифицированного поливинилхлорида применяются для безнапорных подземных наружных систем: хозяйственно-бытовой канализации, дренажа и водоотведения, ливневой канализации, отведения промышленных стоков и т.п. Раструбы труб и фасонных частей укомплектованы уплотнительными кольцами, стоимость уплотнительных колец включена в цену.

Труба НПВХ канализационная с трехслойной стенкой со вспененным средним слоем

Внешний вид трубы	Наруж. диаметр, мм	Длина трубы с учетом раструба, мм	Толщина стенки, мм	Цена за шт.*	
				Руб. без НДС	Руб., с НДС
Класс жесткости			SN 4		
	110	1000	3,2	175,63	208,00
		2000	3,2	320,00	378,00
		3000	3,2	467,50	552,00
		4000	3,2	608,75	719,00
		6060	3,2	919,38	1 085,00
	160	1000	4,0	345,60	408,00
		2000	4,0	637,20	752,00
		3000	4,0	928,80	1 096,00
		4000	4,0	1 221,08	1 441,00
		6080	4,0	1 848,83	2 182,00
	200	1200	4,9	597,35	705,00
		2000	4,9	941,85	1 112,00
		3000	4,9	1 372,80	1 620,00
		4000	4,9	1 803,10	2 128,00
		6090	4,9	2 708,55	3 197,00

* - В указанную цену включена стоимость уплотнительного кольца

Для соединения НПВХ труб рекомендуется использовать смазку, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует возможность смещения уплотнительного кольца.	Наружный диаметр труб	Расход на 1 раструб, кг
	110-160	0,060
	200-250	0,070
	315	0,090

Наименование	Упаковка	Цена 1 шт, без НДС	Цена 1 шт, с НДС
Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб 	тюбик 1 кг	287,00	339,00
	ведро 5 кг	1 278,00	1 509,00
	ведро 10 кг	2 341,00	2 763,00