



ГРУППА
ПОЛИПЛАСТИК

1072330001347
330034844 КПП 233001001
, Россия, г. Москва
зское шоссе, д. 18, стр. 3

ТЕЛ.: +7 (495) 745-68-57
ФАКС: +7 (495) 745-68-58
www.polyplastic.ru
e-mail: ppc@polyplastic.ru

СИСТЕМЫ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПВХ

СИСТЕМА БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НПВХ, ГОСТ

с 1 сентября 2021 г.

Цены указаны в рублях



Трубы из непластифицированного поливинилхлорида с трехслойной стенкой со вспененным средним слоем применяются для безнапорных систем наружной канализации.

Рекомендованы для строительства внутриквартальных сетей хозяйственно-бытового водоотведения и подключения к магистральным трубопроводам.

Трубы поставляются с предустановленными уплотнительными кольцами.

Стоимость уплотнительного кольца включена в цену трубы.

БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ ИЗ НПВХ


Наружный диаметр, DN/OD, мм	Толщина стенки, е, мм	Длина трубы с учетом раструба, мм	Цена 1 шт. руб. с НДС*
Класс жесткости SN4			
110	3,2	1000	313,00
		2000	590,00
		3000	875,00
		6060	1 808,00
160	4,0	1000	577,00
		2000	119,00
		3000	1 635,00
		6080	3 316,00
200	4,9	2000	1 732,00
		3000	2 561,00

СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ ИЗ НПВХ

Для соединения труб из НПВХ рекомендуется использовать смазку-лубрикант, которая существенно снижает усилие при сборке труб и риск смещения уплотнительного кольца.

Нормы расхода смазки-лубриканта для различных диаметров из расчета на один раструб

Смазка-лубрикант для монтажа полимерных труб

Упаковка	Цена 1 шт. руб с НДС
 ведро 10 кг	3 384,00
ведро 5 кг	1 848,00
тюбик 1 кг	414,00

Наружный диаметр трубы из НПВХ, мм	Расход смазки, кг
110-160	0,060
200-250	0,070
315	0,090
400	0,120
500	0,150