

СИСТЕМЫ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НПВХ

БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ ИЗ НПВХ СЕРИЯ ПРО, ГОСТ Р 54475-2011

с 8 февраля 2021 г.

Цены указаны в рублях



Трубы из непластифицированного поливинилхлорида с трехслойной стенкой со вспененным средним слоем применяются для безнапорных систем наружной канализации.

Соответствуют требованиям **ГОСТ Р 54475-2011**.

Рекомендованы для строительства внутриквартальных сетей хозяйственно-бытового водоотведения и подключения к магистральным трубопроводам.

Трубы поставляются с предустановленными специальными уплотнительными кольцами. Стоимость уплотнительного кольца включена в цену трубы.


БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ ИЗ НПВХ СЕРИЯ ПРО

Наружный диаметр, DN/OD, мм	Толщина стенки, е, мм	Длина трубы с учетом раструба, мм	Цена 1 шт., руб. с НДС
Класс жесткости SN4			
110	3,2	1000	258,00
		2000	494,00
		3000	724,00
		6060	1 470,00
160	4,0	1000	470,00
		2000	910,00
		3000	1 360,00
		6080	2 694,00
200	4,9	1200	860,00
		2000	1 420,00
		3000	2 100,00
		6090	4 220,00

СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ ИЗ НПВХ

Для соединения труб из НПВХ рекомендуется использовать смазку-лубрикант, которая существенно снижает усилие при сборке труб.

Нормы расхода смазки-лубриканта для различных диаметров из расчета на один растроб

Смазка-лубрикант для монтажа полимерных труб			
Упаковка	Цена 1 шт., руб. без НДС	Цена 1 шт., руб. с НДС	
	ведро 10 кг	2 820,00	3 384,00
	ведро 5 кг	1 540,00	1 848,00
	тубик 1 кг	345,00	414,00

Наружный диаметр трубы из НПВХ, мм	Расход смазки, кг
110-160	0,060
200-250	0,070
315	0,090
400	0,120
500	0,150